

epidian[®] deco

■ **CIECH Sarzyna** jest częścią grupy kapitałowej **CIECH** i producentem żywic i środków ochrony roślin z ponad 80-letnim doświadczeniem. Firma, znana ze swoich flagowych produktów **POLIMAL[®]** i **EPIDIAN[®]**, jest obecnie jednym z liderów polskiego rynku chemicznego i ważnym graczem na rynku międzynarodowym.

W obszarze tworzyw, CIECH Sarzyna oferuje żywice epoksydowe, żywice poliestrowe nasycone i nienasycone, żelkoty, topkoty, żywice fenolowo-formaldehadowe oraz utwardzacze.

Oferta żywic epoksydowych firmy to szeroki wachlarz produktów marki **EPIDIAN[®]**, w tym:

- żywice i utwardzacze do posadzek
- żywice i utwardzacze do kompozytów
- specjalistyczne powłoki zabezpieczające
- systemy do renowacji rur
- innowacyjne rozwiązania do pultruzji
- stałe żywice epoksydowe do farb proszkowych i ciekłych farb antykorozyjnych
- żywice do produkcji półfabrykatów

■ Epoksydowa kompozycja na bazie **EPIDIAN[®]DECO** to wyjątkowe połączenie transparentnej żywicy z wybranym utwardzaczem, dedykowane do tworzenia nieszablonych, efektownych elementów wystroju wnętrza.



deco

 **Ciech**
Sarzyna

epidian[®] deco

EPOKSYDOWA KOMPOZYCJA
DO PRAC DEKORACYJNYCH

UMOŻLIWIA ŁATWE I SKUTECZNE

- odlewanie w pełni transparentnych przedmiotów
- zatapianie małych przedmiotów w transparentnej żywicy
- wykonywanie mebli oraz przedmiotów dekoracyjnych na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych
- zalewanie „kanionów” w blatach dekoracyjnych
- wylewanie powierzchni blatów drewnianych
- inne rozwiązania artystyczne i dekoracyjne

WŁAŚCIWOŚCI

- w pełni transparentne wykończenie
- możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
- możliwość barwienia kompozycji
- możliwość zalewania warstw do 4 cm grubości
- odporność mechaniczna
- odporność chemiczna
- wodoszczelność
- łatwość w utrzymaniu czystości
- nie zawiera nonylofenolu

SKŁADNIKI

- EPIDIAN[®] DECO
- UTWARDZACZ DECO
(do zalewania powierzchni o grubości do 0,5 cm)
- **lub**
- UTWARDZACZ DECO K
(do zalewania „kanionów” o grubości do 4 cm)

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

Kompozycja epoksydowa uzyskuje pełną wytrzymałość mechaniczną po 7 dniach od utwardzenia. Po 14 dniach osiąga pełną odporność chemiczną. Pierwsze mycie wskazane jest najwcześniej po 14 dniach od wykonania i utwardzenia elementu/powierzchni.

Aby zapobiec zniszczeniu powierzchni w szybkim czasie, zalecane jest przestrzeganie następujących zasad:

- 1 | Przedmioty przestawiać z miejsca na miejsce – nie przesuwac po powierzchni.
- 2 | Rozsypany cukier, sól lub inne produkty sypkie usuwać na bieżąco.
- 3 | Stosować podstawki pod rozgrzane naczynia lub ciepłe napoje.
- 4 | Nie stosować chemicznych środków szorujących do czyszczenia powierzchni.

