



Epoksydowa kompozycja na bazie **EPIDIAN® DECO** to wyjątkowe połączenie transparentnej żywicy z **utwardzaczem DECO** lub **DECO K**, dedykowane do tworzenia nieszablonowych, efektownych elementów wystroju wnętrz.

UMOŻLIWIA ŁATWE I SKUTECZNE

- wykonywanie mebli i przedmiotów użytkowych dekoracyjnych na bazie drewna i kompozycji żywicznych
- zaimpregnowanie powierzchni blatów drewnianych
- zalewanie „kanionów” w blatach dekoracyjnych
- uzupełnianie ubytków w drewnie
- tworzenie biżuterii i elementów artystycznych

WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYCJI

- **przyjazna w aplikacji i obróbce mechanicznej**
- w pełni transparentne wykończenie z możliwością barwienia
- **bardzo dobra adhezja do różnego rodzaju materiałów**
- możliwość zalewania warstw do 4 cm grubości
- łatwość odpowietrzania
- odporność mechaniczna i chemiczna
- wodoszczelność
- **podwyższona odporność na UV**
- **posiada atest PZH**
- nie zawiera nonylofenolu

epidian®deco

SKŁADNIKI KOMPOZYCJI:

EPIDIAN® DECO + **UTWARDZACZ DECO** do zalewania powierzchni o grubości do 0,5 cm **lub** **UTWARDZACZ DECO K** do zalewania „kanionów” o grubości do 4 cm

WYGODNE PAKOWANIE



EPIDIAN® DECO

1 kg, 5 kg, 20 kg

**UTWARDZACZ
DECO**

1 kg, 5 kg

lub

**UTWARDZACZ
DECO K**

1 kg, 5 kg

MOŻLIWOŚĆ ZNAKOWANIA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

Kompozycja epoksydowa uzyskuje pełną wytrzymałość mechaniczną po 7 dniach od utwardzenia.

Po 14 dniach osiąga pełną odporność chemiczną.

Pierwsze mycie wskazane jest najwcześniej po 14 dniach od wykonania i utwardzenia elementu/powierzchni.



www.polimal.com.pl

