

BARWNIKI

do żywic epoksydowych



 SARZYNA
CHEMICAL

BARWNIKI

Są przeznaczone do barwienia żywic epoksydowych z zachowaniem transparentności żywicy po utwardzeniu.

BARWNIK biały

Służy do modyfikacji kolorów transparentnych w celu uzyskania efektu nieprzejrzystości/ograniczenia przejrzystości.

KOLORYSTYKA
■ biały ■ bursztynowy ■ czarny ■ czerwony ■ fioletowy ■ niebieski ■ pomarańczowy ■ szmaragdowy ■ turkusowy ■ zielony ■ żółty
PAKOWANIE
30 ml (butelka)
PRZECHOWYWANIE

BARWNIKI należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25°C.

SPOSÓB UŻYCIA
BARWNIKI wstrząsnąć kilka razy przed użyciem w celu wymieszania. BARWNIKI należy dozować małymi porcjami do uzyskania żądanej barwy. Zalecane dodawanie barwnika w ilości maks. 1% wagowo do masy przygotowanej kompozycji (maks. 10g barwnika na 1kg kompozycji epoksydowej). BARWNIK biały stosować analogicznie do pozostałych barwników.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wszelkie narzędzie użyte do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np. ACETON.

Dane i sugestie zawarte w tym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z używania naszych produktów. Użytkownik powinien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem.

UWAGA: Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki oraz Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi. Dane zawarte w Informacji Technicznej nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.









BARWNIK SZMARAGDOWY





BARWNIK TURKUSOWY





BARWNIK ZIELONY





BARWNIK ŻÓŁTY

